

Beneficios

- Bridas Auto sujetables, laminados sin pegamento y sin residuos químicos.
- Versión estándar disponible en 11 colores, ideal para codificación eléctrica y de redes.
- La versión retardante al fuego cumple con los requisitos de certificación de MVSS 302, FAR 25.853 apéndice F parte 1 (a) (1) (i) y (ii) y UL 94-V2.
- Diseñados para proporcionar alta durabilidad: las bridas ONE-WRAP® pueden usarse una y otra vez.
- Amplia gama de estilos y tamaños de cintas, ideales para una extensa variedad de aplicaciones de cableado.



VELCRO INDUSTRIES COMPRENDE UNA ORGANIZACIÓN MUNDIAL IMPULSADA POR LA TECNOLOGÍA QUE PROPORCIONA SOLUCIONES DE CIERRE QUE RESUELVEN PROBLEMAS DE FORMA SENCILLA, ELEGANTE Y SORPRENDENTE A EMPRESAS Y A CONSUMIDORES EN TODO EL MUNDO.

CON MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA, EN VELCRO INDUSTRIES ESTAMOS ORGULLOSOS DE NUESTRO LEGADO EN INNOVACIÓN. VELCRO INDUSTRIES B.V. ES PROPIETARIA DE MÁS DE 400 PATENTES ACTIVAS Y DE NUMEROSAS MARCAS REGISTRADAS, INCLUIDA LA MARCA VELCRO®, CONOCIDA EN TODO EL MUNDO.



INDUSTRIAL



Oficinas Corporativas Globales
Velcro Group Corporation
265 Franklin Street – 19th floor
Boston – MA 02110
USA
Tel: (+617) 946 5501
www.velcro.com

USA
Velcro USA Inc.
Tel: (+800) 225 0180
marketing@velcro.com
www.velcro.com

Brasil
Velcro Brasil Importação, Exportação e Comércio de Sistemas de Fixação Ltda.
São Paulo
Tel: (+55) 11 4191 6644
brasil.vendas@velcro.com
www.velcrobrasil.com

Canadá
Velcro Canada Inc.
Tel: (+800) 683 5276
canada@velcro.com
www.velcro.ca

México
Velcro de México, S.A. de C.V.
Tel: (+52) 55 5005 3300
velcrodemexico@velcro.com
www.velcrodemexico.com

Francia
Velcro Industries France S.A.S.
Tel: (+33) 0 1 34 38 78 88
info@velcro.fr
www.velcro.fr

España
Velcro Europe S.A.
Tel: (+34) 93 758 32 98
info@velcro.es
www.velcro.es

Alemania
Velcro GmbH
Tel: (+49) 7141 991 19-0
info@velcro.de
www.velcro.de

Italia
Velcro Italia, S.R.L.
Tel: (+39) 039 62 70 01
veit-commerciale@velcro.com
www.velcro.it

Reino Unido
Velcro Limited
Tel: (+44) 1606 73 88 06
uksales@velcro.com
www.velcro.co.uk

Australia
Velcro Australia Pty. Ltd.
Tel: (+61) 3 9703 2466
sales@velcro.com.au
www.velcro.com.au

China
Velcro China Fastening Systems Company Limited
Tel: (+86) 21 6045 2090
(Shanghai Sales Office)
chinamarketing@velcro.com
www.velcro.com.cn

Hong Kong
Velcro Hong Kong Ltd.
Tel: (+852) 2570 3698
hkenquiry@velcro.com
www.velcro.com.hk

VELCRO INDUSTRIES EN EL MUNDO



VELCRO® y otras marcas son propiedad de Velcro Industries B.V. © 2014

Bridas ONE-WRAP®

Marca VELCRO®



CINTAS AUTO SUJETABLES PARA EL CONTROL Y MANEJO DE CABLES



ONE-WRAP®

Marca VELCRO®

Aplicaciones



Gama de producto

- Estilos de cintas: consulte la tabla en el extremo derecho
- Medidas lineales: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 3", 4"
- Presentaciones: rollos de 25 yardas o pequeños carretes con enrollado cruzado

Propiedades

	Estándar (888)	Retardante al fuego (889)
Materiales base	Gancho de polipropileno y felpa de nylon	
Shear promedio	23 PSI	29 PSI
Peel promedio	0,5 PIW	0,6 PIW
Carga nominal	18 libras	18 libras
Temperatura operativa	0 a 104 °C	0 a 104 °C*
Ciclo de vida	Medio	Bajo-medio

Colores



Seleccione el tipo de brida adecuada para sus necesidades...

Tamaño y estilo de cinta	Bridas por bobina con enrollado cruzado
1/2" x 8"	1329
3/4" x 5"	1440
3/4" x 6"	1200
3/4" x 8"	900
3/4" x 12"	600
3/4" x 18"	400
1" x 8"	675
1" x 12"	450
1/2" x 10"	1170
1 3/4" x 23 1/2"	230

Especificaciones de manejo de aire UL

Las bridas ONE-WRAP® retardantes al fuego Marca VELCRO® cumplen con los criterios de aceptación de los dispositivos de posicionamiento de cables (16SA) en espacios de manejo de aire, de conformidad con la sección 300-22, párrafos (c) y (d), del Código Eléctrico Nacional, y los requisitos de UL (laboratorio del suscriptor) para una clasificación de 94-V2.

Configuraciones calificadas

Tamaño	Cintas troqueladas:	Cinta lineal perforada:
	Ancho de la cabeza: 3/4" a 1 3/4"	Ancho: 3/8" a 1"
	Ancho de la pestaña: 3/8" a 1"	Longitud: 4" a 18"
	Longitud: 5" a 18"	
Color	Negro o arándano rojo	
Área de contacto mínima	0,75 pulgadas cuadradas (en una cinta troquelada con pestaña de 1/2", esto equivale a una superposición de 1 1/2")	
Temperatura operativa máxima	50 °C	
Designación	Habrá una etiqueta que indica que el producto está homologado por UL en la caja exterior y el carrete, o en la presentación más pequeña (por ejemplo, bolsa de polietileno, caja interna). Está disponible un certificado de cumplimiento de la especificación, si se solicita.	

*Certificado como retardante al fuego hasta 50 °C

Pregúntenos por nuestras soluciones Marca VELCRO® para...

Aplicaciones médicas y ortopédicas

- Laminados Marca VELCRO®
- Felpas de doble cara Marca VELCRO®

Embalaje y empaçado

- BUNDLE TIE Marca VELCRO®
- VELCOIN® Marca VELCRO®
- Ganchos moldeados de alta tecnología (HTH) Marca VELCRO®

Muestras y exhibiciones

- Knits Marca VELCRO®
- QWIK TIE Marca VELCRO®
- Cintas tejidas marca VELCRO®

