

Cintas Tejidas

Marca VELCRO®

Todo comenzó con las cintas de sujeción tejidas a base de gancho y felpa. A principios de la década de los cuarenta, el inventor suizo George de Mestral salió a pasear con su perro. Al regresar a casa, notó que sus pantalones y el pelaje de su perro estaban cubiertos de semillas de cardos. Su curiosidad de inventor lo llevó a estudiar estas semillas bajo el microscopio, donde descubrió su forma natural de gancho.

Esto se convirtió en la base de un sujetador único de sistema de sujeción de dos lados: uno con “ganchos” rígidos, como los cardos, y el otro con “felpa” suave, como la tela de sus pantalones. El resultado fueron los sistemas de sujeción tejidos a base de gancho y felpa marca VELCRO®, nombre que combina las palabras francesas “velour” y “crochet”.



Aplicaciones



VELCRO INDUSTRIES COMPRENDE UNA ORGANIZACIÓN MUNDIAL IMPULSADA POR LA TECNOLOGÍA QUE PROPORCIONA SOLUCIONES DE CIERRE QUE RESUELVEN PROBLEMAS DE FORMA SENCILLA, ELEGANTE Y SORPRENDENTE A EMPRESAS Y A CONSUMIDORES EN TODO EL MUNDO.

CON MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA, EN VELCRO INDUSTRIES ESTAMOS ORGULLOSOS DE NUESTRO LEGADO EN INNOVACIÓN. VELCRO INDUSTRIES B.V. ES PROPIETARIA DE MÁS DE 400 PATENTES ACTIVAS Y DE NUMEROSAS MARCAS REGISTRADAS, INCLUIDA LA MARCA VELCRO®, CONOCIDA EN TODO EL MUNDO.



INDUSTRIAL



Oficinas Corporativas Globales

Velcro Group Corporation
265 Franklin Street – 19th floor
Boston – MA 02110
USA
Tel: (+617) 946 5501
www.velcro.com

USA

Velcro USA Inc.
Tel: (+800) 225 0180
marketing@velcro.com
www.velcro.com

Canadá

Velcro Canada Inc.
Tel: (+800) 683 5276
canada@velcro.com
www.velcro.ca

México

Velcro de México, S.A. de C.V.
Tel: (+52) 55 5005 3300
velcrodemexico@velcro.com
www.velcrodemexico.com

Brasil

Velcro Brasil Importação,
Exportação e Comércio de
Sistemas de Fixação Ltda.
São Paulo
Tel: (+55) 11 4191 6644
brasil.vendas@velcro.com
www.velcrobrasil.com

Sapiranga
financeiro@jore.com.br
Tel: (+55) 51 3599 2099

España

Velcro Europe S.A.
Tel: (+34) 93 758 32 98
infovelcro@velcro.es
www.velcro.es

Alemania

Velcro GmbH
Tel: (+49) 7141 991 19-0
info@velcro.de
www.velcro.de

Francia

Velcro Industries France S.A.S.
Tel: (+33) 0 1 34 38 78 88
info@velcro.fr
www.velcro.fr

Italia

Velcro Italia, S.R.L.
Tel: (+39) 039 62 70 01
veit-commerciale@velcro.com
www.velcro.it

Reino Unido

Velcro Limited
Tel: (+44) 1606 73 88 06
uksales@velcro.com
www.velcro.co.uk

Australia

Velcro Australia Pty. Ltd.
Tel: (+61) 3 9703 2466
sales@velcro.com.au
www.velcro.com.au

China

Velcro China Fastening
Systems Company Limited
Tel: (+86) 21 6045 2090
(Shanghai Sales Office)
chinamarketing@velcro.com
www.velcro.com.cn

Hong Kong

Velcro Hong Kong Ltd.
Tel: (+852) 2570 3698
hkenquiry@velcro.com
www.velcro.com.hk

VELCRO INDUSTRIES EN EL MUNDO



Cintas Tejidas

Marca VELCRO®



CINTAS DE GANCHO Y FELPA A BASE DE NYLON, POLIÉSTER, ARAMIDA Y ACERO INOXIDABLE



Cintas de Gancho y Felpa de nylon

Gancho 88/80 y Felpa 1000

Los cintas de Gancho 88 y Felpa 1000 son apropiadas para una extensa gama de aplicaciones, gracias a la versatilidad y durabilidad de los hilos de nylon sintético.

Gama de producto

- Anchos estándar: 5/8", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 4", 6"
- Colores estándar: negro, blanco
- Presentación estándar: rollos de 50 yardas
- Otras opciones: reverso cosible o con adhesivo, versiones retardantes al fuego y con certificación militar disponibles, otros colores disponibles

Propiedades

- Peel promedio: 1,2 PIW
- Shear promedio: 14,0 PSI
- Ciclo de vida: alto
- Límites de temperatura operativa: -56,7 a 93,3 °C

Cintas de Gancho y Felpa de poliéster

Gancho 81 y Felpa 9000

Las cintas de Gancho y Felpa de poliéster son resistentes a la luz ultravioleta, a las sustancias químicas y al agua, por lo que son ideales para aplicaciones en que la durabilidad al aire libre es esencial.

Gama de producto

- Anchos estándar: 1", 2", 4"
- Colores estándar: negro, blanco, camuflaje
- Presentación estándar: rollos de 50 yardas
- Otras opciones: reverso cosible o con adhesivo, versiones retardantes al fuego y con certificación militar disponibles, otros colores disponibles

Propiedades

- Peel promedio: 0,8 PIW
- Shear promedio: 14,0 PSI
- Ciclo de vida: medio
- Límites de temperatura operativa: -56,7 a 93,3 °C

Cintas de Gancho y Felpa HI-AIR®

Gancho 66 y Felpa 3000

Las cintas de Gancho y Felpa HI-AIR® están tejidas con hilos de aramida, un hilo sintético obtenido de fuertes fibras resistentes al calor. Estos sujetadores únicos cumplen con diversas especificaciones militares y retardantes al fuego.

Gama de producto

- Anchos estándar: 1", 2"
- Colores estándar: natural, camuflaje
- Presentación estándar: Rollos de 50 yardas
- Otras opciones: reverso cosible o con adhesivo, versiones retardantes al fuego y con certificación militar disponibles

Propiedades

- Peel promedio: 0,5 PIW
- Shear promedio: 7,5 PSI
- Ciclo de vida: Medio
- Límites de temperatura operativa: -56,7 a 176,7 °C

Gancho en forma de hongo (quadrilobal)

Gancho 65 y Felpa 2000

El Gancho 65 es un ancho de bajo perfil y la Felpa 2000 no es aterciopelada. Juntos, estos productos ofrecen un sistema de sujeción extremadamente duradero, de bajo ruido.

Gama de producto

- Anchos estándar: 5/8", 1", 1 1/2", 2", 4"
- Colores estándar: negro, blanco
- Presentación estándar: rollos de 50 yardas
- Otras opciones: reverso cosible o con adhesivo, otros colores disponibles

Propiedades

- Peel promedio: 0,35 PIW
- Shear promedio: 7,5 PSI
- Ciclo de vida: alto
- Límites de temperatura operativa: -56,7 a 93,3 °C

Gancho 87S y Felpa 1000

Las cabezas de polipropileno en forma de hongo del Gancho 87S ofrecen mayor fuerza al combinarse con la Felpa 1000, de manera que este sistema de sujeción es ideal para aplicaciones que no requieren ciclos o bien muy pocos.

Gama de producto

- Anchos estándar: 1", 2"
- Colores estándar: negro
- Presentación estándar: rollos de 50 yardas
- Otras opciones: disponible en anchos y colores personalizados

Propiedades

- Peel promedio: 3,0 PIW
- Shear promedio: 80,0 PSI
- Ciclo de vida: bajo
- Límites de temperatura operativa: -56,7 a 93,3 °C

Gancho 46 y Felpa 8000

Las cintas de Gancho y Felpa HI-GARDE® están tejidas con hilos de 100 % acero inoxidable. Este sistema de cierre es resistente a temperaturas de hasta 427 °C y puede coserse, soldarse o aplicarse con adhesivo.

Gama de producto

- Anchos estándar: 1"
- Colores estándar: gris acero
- Presentación estándar: Rollos de 75 pies

Propiedades

- Peel promedio: 0,4 PIW
- Shear promedio: 15,0 PSI
- Ciclo de vida: Bajo
- Límites de temperatura operativa: -40 a 426,7 °C